

FICHA TÉCNICA



**AER. DORIL AFLOJATODO
200 ML**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES

Producto adecuado para su utilización en el trabajo, el hogar y el ocio. Eliminar los chirridos de las bisagras, engranajes, ruedas, muelles, cerraduras etc. A la vez que lubrica y engrasa para una mejor utilización de tornillos, tuercas, herramientas cerraduras etc. Liberando mecanismos atascados y soltando piezas oxidadas.

MODO DE EMPLEO

Pulverizar la superficie desde unos 20 cm manteniendo el envase en vertical.

INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA

PELIGRO. H229: Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. H222: Aerosol extremadamente inflamable. P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso. P410+P412: Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F. P501: Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. La exposición repetida puede provocar sequedad o grietas en la piel EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 91 562 04 20.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

INFLAMABILIDAD	Extremadamente Inflamable
ASPECTO	Aerosol
OLOR	Característico
COLOR	Incoloro
DENSIDAD DEL CONCENTRADO	0,80-084 g/ml
pH	No aplicable

PRESENTACIÓN

Envase Aerosol de 200 mL.
Retráctil de 12 unidades.

COMPOSICIÓN

HIDROCARBUROS ALIFATICOS EL 30% O MÁS.