



## FICHA TECNICA

Revisión: 1

Fecha: 8/3/19

**PRODUCTO**.....: QOS LIMPIADOR DE CIRCUITOS

### CARACTERÍSTICAS:

<b>Aspecto</b> .....:	Líquido
<b>Color</b> .....:	Rojizo
<b>Densidad</b> .....:	1.130 ± 0.020 g/ml
<b>pH</b> .....:	1.0
<b>Solubilidad</b> .....:	Soluble en agua

**PROPIEDADES:** Contiene una mezcla de ácidos inorgánicos junto con tensioactivos no iónicos. Facilita la limpieza del interior de máquinas lavavajillas. Elimina las incrustaciones de cal, sales, sílice, carbonatos que se depositan en el circuito de lavado eliminándolas e impidiendo obstrucciones en el circuito de lavado.

**APLICACIONES Y FORMA DE USO:** Producto indicado para la limpieza de suelos, paredes, superficies, encimeras, azulejos, baños, etc.

Se utiliza añadiendo 200 ml de producto en el agua de lavado con la máquina vacía. Realizar uno o varios ciclos de lavado. A continuación enjuagar con agua abundante. También puede emplearse pulverizando el producto directamente sobre la mancha de cal, frotando y enjuagando con agua abundante antes de volver a realizar un lavado completo.

**PRESENTACIÓN:** Envases de 5, 10, 20 Litros. Contenedores de 1.000 Litros.

### COMPOSICIÓN CUALITATIVA:

Contiene entre otros ingredientes:

Ácido fosfórico, solución .....	19%
Ácido clorhídrico, solución.....	4%
Tensioactivos no iónicos.....	Menos del 5%

### PRECAUCIONES:

**Pictogramas:**



**Palabra Advertencia:** PELIGRO

**Indicaciones de Peligro:** H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. H290: Puede ser corrosivo para los metales.

**Consejos de Prudencia:** EUH210: Puede solicitarse la Ficha de Datos de Seguridad. P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P260: No respirar los vapores/aerosoles del producto. P264: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. P363: Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico. P321: Se necesita un tratamiento específico (ver otras precauciones en esta etiqueta). P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P405: Guardar bajo llave. P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

**USOS AUTORIZADOS:** Uso profesional y por el público en general.

Fabricado por: **QUÍMICA OCCIDENTAL DEL SUR, S.L.** Avda de Gines, 5-7. Pibo A-49. 41110 Bollullos de la Mitación (Sevilla). Telef.: 955 776591